

Модель 2461


Фильтр сетчатый, Y-образный



Описание


Y-образный фильтр.
Фланцевое соединение согласно DIN 2501 PN 16.
Расстояние между лицевыми сторонами соответствует нормам DIN 3202 F1.
Сделан из нерж. стали марки CF8M.
Макс. рабочее давление 16 Kg/cm²
Макс. рабочая температура -30 °C +240 °C.

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Нерж. Сталь CF8M
2	Заглушка	Нерж. Сталь CF8M
3	Прокладка	PTFE
4	Фильтр	Нерж. Сталь CF8M
5	Болт	Нерж. Сталь 304
6	Пробка	Нерж. Сталь 316



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Размер	PN	Параметры (мм)					Вес (кг)
			A	D	L	P	d3	
2461 04	1/2"	16	75	95	130	2	1	1.95
2461 05	3/4"	16	90	105	150	2	1	2.75
2461 06	1"	16	100	115	160	2	1	3.70
2461 07	1 1/4"	16	115	140	180	2	1	5.90
2461 08	1 1/2"	16	130	150	200	2	1	6.40
2461 09	2"	16	150	165	230	2	1	8.90
2461 10	2 1/2"	16	190	185	290	3.5	2	12.95
2461 11	3"	16	200	200	310	3.5	2	18.15
2461 12	4"	16	230	220	350	3.5	2	24.30
2461 13	5"	16	280	250	400	3.5	2	38.35
2461 14	6"	16	300	285	480	3.5	2	61.30
2461 16	8"	16	400	340	605	3.5	2	115.00



Модель 2460


Фильтр сетчатый, Y-образный с резьбовым соединением



Описание

Y-образный фильтр.
Резьба согласно стандарту DIN 2999
Сделан из нерж.стали марки CF8M.
Макс. рабочее давление 40 Kg/cm²
Макс. рабочая температура -30 °C +240 °C.
Применяется в сите мах отопления и водоснабжения.

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Нерж. Сталь CF8M
2	Фильтр	Нерж. Сталь
3	Прокладка	PTFE
4	Крышка	Нерж. Сталь CF8M



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Размер	PN	Параметры (мм)				Вес (кг)
			A	L	o d	e	
2460 02	1/4"	40	30	65	1	1	0.29
2460 03	3/8"	40	30	65	1	1	0.21
2460 04	1/2"	40	40	65	1	1	0.22
2460 05	3/4"	40	45	80	1	1	0.35
2460 06	1"	40	55	90	1	1	0.66
2460 07	1 1/4"	40	65	105	1	1	0.77
2460 08	1 1/2"	40	70	120	1	1	1.15
2460 09	2"	40	85	140	1	1	1.76

