





**Фигура  
494**


**Затвор с быстрым соединением**

МАТЕРИАЛ КОРПУСА		НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN		НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN		ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
Наименование	Индекс	мм	бар	Индекс	°C	
Чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400-15 5. 3106	B	50-200	16	C	max.+110	

Типы соединений    Форма затвора    Рабочие положения    Управление

Использование







**Фигура  
495**


**Затвор межфланцевый с вулканизированным седлом**

МАТЕРИАЛ КОРПУСА		НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN		НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN		ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
Наименование	Индекс	мм	бар	Индекс	°C	
Серый чугун EN-GJL-250 5. 1301	A	40-150	16	C	max. +110	
		200-250	10	B		
Чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400-15 5. 3106	B	40-150	16	C		
		200-250	10	B		

Типы соединений    Форма затвора    Рабочие положения    Управление

Использование



Не все исполнения могут быть применены для каждого материала корпуса и крышки.